



bionetal
100% écologique

FICHE TECHNIQUE

DÉCAPANT CIMENT ET CALCAIRE

UTILISATIONS

- Dissout efficacement les dépôts, même épais, de calcaire, béton, laitance de ciment, etc...
- Dissout les carbonates, silicates et les sels minéraux.
- Elimine et dissout les oxydes métalliques.
- Permet le dérochage avant la mise en peinture des sols bétonnés.
- Contient des agents mouillants et pénètre rapidement dans les dépôts minéraux pour les éliminer définitivement.

S'utilise pour

- Décapage du matériel TP, bétonnières, camions toupies, banches métalliques, échafaudages, brouettes, taloches, grues, pelleuses, centrales à béton souillées par le ciment.
- Nettoyage des carrelages après pose, des sols en ciment, des surfaces bétonnées mais aussi tuiles, briques, pierres et dallages.
- Entretien des coques plastique de bateaux, des tapis en caoutchouc des patinoires.
- Détartrage des circuits de chauffage, de refroidissement, des réservoirs et des circuits d'eau potable.
- Permet le nettoyage de la dolomie sur les ardoises.

MODE D'EMPLOI

Faire un essai avant utilisation. S'utilise pur ou dilué à 50 % en fonction de la quantité de calcaire.. Peut être mis en épandage, pulvérisation, éponge, brosse et en fonction du support Utiliser une brosse dure, de type chiendent, pour l'élimination des laitances restant sur le carrelage en fin de chantier. Rincer à l'eau claire. Une mousse peut se produire, éviter de respirer les vapeurs qui s'en dégagent.

CARACTERISTIQUES ET COMPOSITION

Conforme CE N° 1935/2004 et du conseil du 27 octobre 2004 s'appliquant aux produits dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils entrent en contact avec des denrées alimentaires.θ

Aspect : liquide ininflammable

Masse volumique : 1.07 Kg/L

Ph : 2

Composition : mélange d'acides végétales et minérales, tensio-actifs végétales.

Un déphasage ou un changement de couleur ne nuit en rien à la qualité du produit.

CONSEILS ET MISE EN GARDE




Mention d'avertissement : DANGER PRODUIT CONTENANT DE L'ACIDE ACETIQUE

Lire le mode d'emploi avant emploi et respecter les consignes d'utilisation

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves en cas de contact prolongé sans rinçage. Protéger les yeux pour éviter les éclaboussures.



CODIFICATION

NOM	FONCTION	SPRAY 520 ML	BIDON 5 LITRES	BIDONS 25 LITRES
DECAPANT	CIMENT ET CALCAIRE	4060/A52  3660727002366	4060/B05  3660727002410	4060/B25  3660727002427

